

# Maskinek AB

Sågverk - Hyvleri - Träförädling

## Paketrullbana för transport av virkespaket

Paketrullbana används vid transport av virkespaket. Paketrullbanan finns både som fasta rullbanor samt höj och sänkbara.



## Utförande

Paketrullbanan består av drivrullar som är monterade i en plåtkonsol på en ram, med mittmonterad drift. Höjning sker via pneumatik. Längder och bredd kan anpassa till kundens önskemål.

## Funktion

Paketrullbanan transporterar virkespaketen när man vill ändra riktflöde. Rullbanan är avsedda för automatisk drift och för virket till nästa operation/maskin men kan från operatörsplats köras manuellt. Höjning och sänkning sker via pneumatik. Då virkespaketet skall köras i längd transport lyfts paketrullbanan, och virkespaketet kan köras över pakettransportören kedjor.

## Teknisk Data

Längd:	6000 mm. ( Standard)
Bredd:	1500 mm. ( Standard)
Höjd i Nedre läge:	550 mm. ( Standard)
Höjd i övre läge:	650 mm. ( Standard)
Diameter drivrullar:	140 mm.(Standard)
Längd drivrullar:	1400 mm. (Standard)
Transporthastighet:	14 m/min.
Virkespaket mått:	Bredd: 1200 mm, Längd: 1800 mm - 6000 mm.
Pneumatik:	Anslutning 12 mm.
Motor:	1,5 Kw, 400 V. 50 Hz.

*Adress*  
Östra Antenvägen 208  
441 91 Alingsås  
www.maskinek.se

*Telefon*  
0322-72107  
*Mobil*  
070-5927884

*Bankgiro*  
5917-5505  
*Postgiro*  
475559-1

*Organisationsnummer*  
556705-2864  
*Momsnummer*  
21-556705-2864